

cab

e4

200/300 dpi



ab 455,00 €

für cab e4 (200 dpi) ohne Ethernet

Druckkopf	
Druckprinzip	Thermodirekt/Thermotransfer
Druckauflösung dpi	200 300
Druckgeschwindigkeit bis mm/s	100 75
Druckbreite bis mm	108 106

Etiketten	
Material: Etiketten, Endlos auf Rollen oder Leporello, Thermo-/Standardpapier, Karton, Kunststoffetiketten: PE, PP, PVC, PA, PI	
Materialdicke mm / Gewicht g/m ²	0,10 - 0,25 / 60 - 160
Vorratsrolle: Ø Außen bis mm	152
Ø Kern mm	40 / 75
Etikettenwicklung	außen
Materialbreite mm	25 - 110
Etikettenbreite mm	25 - 106
Etikettenhöhe mm	25 - 1016

Transferfolie	
Farbseite	innen
Rollendurchmesser bis mm	76
Kerndurchmesser mm	25
Laufänge variabel bis m	360
Breite bis mm	110

Maße	
Höhe x Tiefe x Breite mm	200 x 329 x 256
Gewicht kg	3,5

Etikettensensor	
Reflex / Durchlicht	■ / ■

Elektronik	
Prozessor Taktrate MHz	50
Arbeitsspeicher (RAM) MB	4
Programmspeicher (ROM) MB Flash	2

Bedienfeld	
Tasten	Pause, Feed, Cancel
LED-Anzeigen	Ready/Media/Ribbon

Schnittstellen	
Parallel Centronics / USB	■ / ■
Seriell RS 232 C / Ethernet 10/100 Base	■ / □

Schriften	
Schriftarten	bei 200 dpi 8 x 12 dots bis 32 x 48 dots bei 300 dpi 12 x 20 dots bis 48 x 80 dots

Grafiken	
Grafikelemente	Linie, Box, Diagonale
Grafikformate	BMP, GIF, JPG

Codes	
Lineare Barcodes	Code 39, Code 93, FIM, Postnet Code 128 subset A, B, C, Codabar, Plessey EAN-13/8/128, Telepen, Interleaved 2/5 UPC A, E, and 5 add on, UCC 128 HIBC
2D-Codes	Data Matrix, PDF 417, MaxiCode

Betriebsdaten	
Spannung, externes Netzteil	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Betriebstemperatur	10 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend	30 - 85%
Sicherheitsanforderungen	CE, CCC

■ Standard □ Optional

Etiketten und Transferfolie optimal angepasst

Ein kleiner Drucker mit großem Vorteil: Der e4 verarbeitet Etikettenrollen mit einem Durchmesser bis 152 mm sowie Standardtransferfolien bis zu einer Länge von 360 m.

Überwachung der Etikettenrolle

Durch den lichtdurchlässigen Deckel ist der Vorrat an Material stets von oben einsehbar.

Komplette Ausstattung

Den e4 gibt es in 200 oder 300 dpi Ausführung. Die Druckgeschwindigkeit beträgt 100 mm/s oder 75 mm/s. Der e4 verfügt über 4MB SDRAM und ist mit einer parallelen, seriellen und einer USB-Schnittstelle ausgestattet.

Etiketten und Transferfolie mittig zentriert

Die Etiketten werden von oben mittig in den Drucker eingelegt. Zwei Führungshalter sorgen für einen geraden Papierlauf. Die Transferfolie wird mittig zentriert auf einen Adapter geschoben. Ein Maßstab erleichtert das Einstellen.

Einfache Bedienung

Der Drucker verfügt über eine Start/Stopp-, Pause- und Cancel-Taste. Drei LCDs zeigen dem Bediener den Druckerstatus an.

Art.-Nr.	Beschreibung	Druckkopf	Preis
5410008 *	ohne Ethernet 10/100	200 dpi	455,00 €
5410006	mit Ethernet 10/100	200 dpi	495,00 €
5410007	mit Ethernet 10/100	300 dpi	539,00 €

*Auslaufmodell (solange Vorrat reicht)